SWIM SPA M

PARAMÈTRES ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS DU MODELE

Dimensions de la coque	**457 × 239 × 124 cm**
Dimensions avec habillage	**457 × 239 × 124 cm**
Volume d'eau	**7 400 l**
Poids sans eau	**1 300 kg**
Poids avec eau	**8 700 kg**
Coque MassiveShell Construction Choix des couleurs	**oui** **2**
Contre-courant	**jusqu'à 3 000 l / min**

BUSES

Nombre total de buses	**19**
Buses de contre-courant Swim Jet	**6**
Buses d'hydromassage	**13**
Air Control	**1**

COMMANDE

Électropack USSPA iNtellismart®	**oui**
Système de commande ISM®	**oui**
Commande via l'application USSPA SmartApp	**oui**
Commande via internet (connexion internet requise)	**oui**
Autodiagnostic avec possibilité de protocole	**oui**
Suivi de la longévité de certaines pièces	**oui**
Mode standard d'économiseur d'énergie	**oui**
Écran iNvision®	**oui**
Bouton piézzo iNcontrol	**4**

TECHNOLOGIE

Pompe de massage 1 / single	**1,5 kW + 5 HP**
Pompe de massage 2 / single	**1,5 kW + 5 HP**
Pompe de massage 3 / single	**1,5 kW + 5 HP**
Système intelligent de nettoyage de l'eau ICM®	**Automatique / Manuel**
Filtration sous pression Pressure Clean	**oui**
Lampe UV	**oui**
Chauffage	**6 kW Titanium Coil**
Isolation	**PU**
Système de protection FreezeProtection	**oui**
Éclairage	**2 × 12 W**

AUTRES ACCESSOIRES STANDARDS

Rampe	**1 + 2 Gymrail**
Couverture thermique / choix de la couleur	**oui / 8+**
Habillage / conceptions possibles	**oui / 2**
Fond multi-niveaux	**oui**

Nous serons heureux de vous faire découvrir les autres équipements possibles et les services que nous sommes en mesure de vous proposer. Venez visiter nos showrooms.

Branchement standard – 400 V / 50 Hz, disjoncteur 16
Disjoncteur différentiel IΔn = 0,03 A